Tabela montażowa

Modernizacji napowietrznej linii 15kV Czarna Woda - Bytonia

nr słupa	funkcja słupa istniejącego	funkcja słupa projektowanego	Kąt załomu	3x ECOPAS 70mm^2	St. obostrzenia	Dł sekcji + 4% zapasu	Naprężenie	Funkcja słupa																							Żerdz															
								P	PS1	Pgo	N1	N4	N5	Np	O1	O2	O2o	ON	ON1	ON1o	ON2	K2g	KK	Kko	RPK	RPKo6	RPK3	ROK	ROK2	RPKo	12/E2,5	13,5/E2,5	15/E2,5	10,5/E4,3	12/E4,3	13,5/E4,3	15/E4,3	13,5/E6	12/E10	13,5/E10	12/E12	13,5/E12	13,5/E15	15/E15	13,5/E17,5	13,5/E20
							Mpa	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.		szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.		szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.		szt.		szt.	szt.		szt.	szt.	szt.
85	P-dr./8	O1-13,5/E12				456	75								1																											1				
86	P-dr./8	P-13,5/E4,3		109				1																												1										
87	P-dr./8	P-13,5/E4,3		109				1																												1										
88	P-dr./8	P-13,5/E4,3		111				1																												1										
89	P-dr./8	O1-13,5/E12		110											1																											1				
90	RPK-dr./8	ROK2-13,5/E25																											1																	
91	P-dr./8	P-13,5/E4,3		110		532	75	1																												1										
92	P-dr./8	P-13,5/E4,3		109				1																												1										
93	P-dr./8	P-13,5/E4,3		110				1																												1										
94	P-dr./8	PS-13,5/E6		98					1																													1								
95	N-dr./8	ON2-13,5/E25	146°	85																	1																									
Suma				951	0	989		6	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0

						Typ Fundamentu								Poprzeczniki							Izolatory przelotowe			Izolatory odciągowe								Rozłaczniki, odgromniki								Uziemienie					Osprzęt							
																					Zawieszenie		Typ	Zaw. przel.		Typ	Zaw. odc.																		Zacisk							Wiązałki
13,5/E25	15/E25	ŻN10	ŻN12	ALA12	DANA12	UP3	UP4	UP11	UP17	US23	Dobrany ustój	Rodzaj gruntu	Wys zawieszenia przewodu	PKZ	PP-1a	PS-3a	PN-1a	PK-1a	PON-4	PK-9	Zpi/1	Zpi/2	HASDI 145 111-117	Pi/1	Pi/2	HASDI 220/765 EE	Oi/1	Oi/2	O2i/1	O2i/2	Tablice ostrzegawcze	Konstrukcja pod głowicę kablową	konstrukcja pod rozłącznik	Rozłącznik RPNIII-24/4P	Rozłącznik RUNIII-24/4P	sterowany radiowo	POLIMD18N	konstrukcja pod odgromniki	ASM-18N+A+W3	uziemienie	Bednarka stalowa-ocynkowana 30x4	taśma stalowa 20x0,7 długości 1,4m z klamerką COT37+COT36	uziemienie L&L Prosper	pręty 8 szt x 1,5m L&L BPUMP-K 16/1,5	PSS 699 + SP63.3	SEW 20.3	SEW20.7 + SP16	SLW25.22 + SP16	SO255 (ucho odciąg 50,70)	SO181.6 (uchwyt narożny)	Tłumik drgań PLVIB1	SO115.9585(wiązałka 70mm)
	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.						m		szt.	szt.				szt.	kpl	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	kpl	szt.	kpl	szt.	kpl	kpl	kpl	kpl		szt.	kpl	kpl	ohm	mb	kpl	kpl	kpl		kpl	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	szt.	szt.
									1		UP17	słaby	10,90					1				1	1			3		3			1							1	1	10	40	8	1	2	1			2	1			1
					1					UP3	słaby	11,50		1							3	3								1																					3
					1					UP3	słaby	11,50		1							3	3								1							1	1	10	40	8	1									3
					1					UP3	słaby	11,50		1							3	3								1																					3
									1		UP17	słaby	10,90	1				1				1	1			6		6			1							1	1	10	40	8	1	2			2		1			3
1										1	US23	słaby	10,5	1						1		2	2			12		12			1							1	1	10	40	8	1	2			4		2			2
					1					UP3	słaby	11,50		1							3	3								1																					3
					1					UP3	słaby	11,50		1							3	3								1																					3
					1					UP3	słaby	11,50		1							3	3								1																					3
					1					UP3	słaby	11,50			1						3	3								1																					6
1										1	US23	słaby	10,50	1					1			2	2			3		3			1							1	1	10	40	8	1	2			2		1			2
2	0	0	0	0	0	7	0	0	2	2	0	0		3	6	1	0	2	1	1	0	27	27	0	0	24	0	24	0	0	11	0	0	0	0	0	0	5	5	50	200	40	5	8	1	0	8	2	5	0	0	32